АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: МО, ГО. КЛИН, ДЕР. ЛАВРОВО, Д. 251
ТЕЛ: +7 (495) 749 93 88 / +7 (499) 964 57 45
+7 (903) 549 93 88 / +7 (903) 549 94 69
(WhatsApp; Telegram)
e-mail: info@nikastal.ru

НИКА СТАЛЬ
www.nikastal.ru www.nikastal-ei.ru

ООО «НИКА СТАЛЬ»
ИНН 7713499586; КПП 77130100
ЮР. АДРЕС: 141625, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., КЛИНСКИЙ Р-Н, ДЕР. ЛАВРОВО, Д.10
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/С: 40702810902590007056; К/С: 30101810200000000593
БИК 044525593

НИКА СТАЛЬ предлагает изготовление противопожарных дверей, ворот, люков, дымогазонепроницаемых дверей и дверей с МАХ остеклениемс пределом огнестойкости 60 минут, по индивидуальным размерам в любом количестве – быстро, качественно и по разумным ценам!

Коммерческое предложение № 1252 от 01.09.26

СТОИМОСТЬ:

№ п/п	маркировка	Размер проема, мм		Размер по коробке, мм		Характеристика и комплектующие	Цена за ед	Кол-во	Общая стоимость с НДС, руб.
		выс	шир	выс	шир				
1	2			3	4	5	6	7	8
						Козьмодемьянск			
1	ДСН	2040	990	2010	950	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** однопольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли по 2 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	23750	1	**23750**
2	ДСН	2730	1530	2700	1490	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	56750	1	**56750**
3	ДСН	2200	1630	2170	1590	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	51700	1	**51700**
4	ДСН	2220	1570	2190	1530	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	50550	1	**50550**
5	ДСН	2390	1480	2360	1440	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	43950	1	**43950**
6	ДСН	2390	1000	2360	960	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** однопольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	28150	1	**28150**
7	ДСН	2310	2170	2280	2130	**ВТП** Ворота распашные двупольные равнопольные из оцинкованной стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 60 мм) разборная без порога (съемный). Полотна без утепления (скелет), петли капли 160*25 мм по 3 шт. на полотно. Замок реечный, ручка уголок в цвет двери с двух сторон на рабочей створке + уши под НЗ, не рабочая створка на гаражные задвижки. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, рабочая створка правая / левая	113000	1	**113000**

8	**ДСН**	**2450**	**2170**	**2420**	**2130**	**ВТП** Ворота распашные двупольные равнопольные из оцинкованной стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 60 мм) разборная без порога (съемный). Полотна без утепления (скелет), петли капли 160*25 мм по 3 шт. на полотно. Замок реечный, ручка уголок в цвет двери с двух сторон на рабочей створке + уши под НЗ, не рабочая створка на гаражные задвижки. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, рабочая створка правая / левая	116000	1	**116000**
9	**ДСН**	**2330**	**990**	**2300**	**950**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** однопольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	27200	1	**27200**
10	**ДСН**	**2320**	**1490**	**2290**	**1450**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	43050	1	**43050**
11	**ДСН**	**2360**	**1610**	**2330**	**1570**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	54100	1	**54100**
12	**ДСН**	**2330**	**1650**	**2300**	**1610**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	54650	1	**54650**
13	**ДСН**	**2410**	**1630**	**2380**	**1590**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	55550	1	**55550**
14	**ДСН**	**2380**	**1610**	**2350**	**1570**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	54500	1	**54500**
15	**ДСН**	**2440**	**1480**	**2410**	**1440**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	44800	1	**44800**

16	**ДСН**	**2470**	**1500**	**2440**	**1460**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	45850	1	**45850**
						Медведево			
1	**ДСН**	**3200**	**1490**	**3170**	**1450**	**ВТП** Ворота распашные двупольные равнопольные из оцинкованной стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 60 мм) разборная без порога (съемный). Полотна без утепления (скелет), петли капли 160*25 мм по 3 шт. на полотно. Замок реечный, ручка уголок в цвет двери с двух сторон на рабочей створке + уши под НЗ, не рабочая створка на гаражные задвижки. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, рабочая створка правая / левая	113000	1	**113000**
2	**ДСН**	**2390**	**1470**	**2360**	**1430**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	43700	1	**43700**
3	**ДСН**	**2360**	**1000**	**2330**	**960**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** однопольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	27800	1	**27800**
4	**ДСН**	**2130**	**2700**	**2100**	**2660**	**ВТП** Ворота распашные двупольные равнопольные из оцинкованной стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 60 мм) разборная без порога (съемный). Полотна без утепления (скелет), петли капли 160*25 мм по 3 шт. на полотно. Замок реечный, ручка уголок в цвет двери с двух сторон на рабочей створке + уши под НЗ, не рабочая створка на гаражные задвижки. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, рабочая створка правая / левая	124000	1	**124000**
5	**ДСН**	**2130**	**2700**	**2100**	**2660**	**ВТП** Ворота распашные двупольные равнопольные из оцинкованной стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 60 мм) разборная без порога (съемный). Полотна без утепления (скелет), петли капли 160*25 мм по 3 шт. на полотно. Замок реечный, ручка уголок в цвет двери с двух сторон на рабочей створке + уши под НЗ, не рабочая створка на гаражные задвижки. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, рабочая створка правая / левая	124000	1	**124000**
6	**ДСН**	**3190**	**1530**	**3160**	**1490**	**ВТП** Ворота распашные двупольные равнопольные из оцинкованной стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 60 мм) разборная без порога (съемный). Полотна без утепления (скелет), петли капли 160*25 мм по 3 шт. на полотно. Замок реечный, ручка уголок в цвет двери с двух сторон на рабочей створке + уши под НЗ, не рабочая створка на гаражные задвижки. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, рабочая створка правая / левая	113000	1	**113000**
7	**ДСН**	**2250**	**1650**	**2220**	**1610**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	53150	1	**53150**

8	**ДСН**	**2250**	**1650**	**2220**	**1610**	**(размер по коробке выс*шир) Дверь** двухпольная из стали 1,4 мм. Коробка угловая (наличник по 50 мм) с порогом. Полотно без утепления (скелет), петли капли 160*25 по 3 шт. на полотно. Замок сув сам 3х риг + уши под НЗ, ручка приварной Уголок. Вент. решетки жалюзийного типа (размер ? мм) снизу на обоих полотнах. Уплотнение в притворах (Е). Ral стандарт шагрень, открывание только наружу, левая/правая	53150	1	**53150**
	итого							24	**1515350**

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Коммерческое предложение действительно 7 рабочих дней!
2. Порядок оплаты: 100% от стоимости заказа
3. **Срок изготовления: 20-30** раб. дней
4. Дверные блоки изготавливаются индивидуально, согласно настоящей Спецификации.
5. Стоимость настоящей Спецификации учитывает: изготовление, комплектацию Товара согласно Спецификации, а также порошковую окраску, **упаковку (стрейч).**
6. **Самовывоз со склада поставщика: МО ГО КЛИН, ДЕР. ЛАВРОВО Д.251,** если иное не указано в КП . Транспортировку металлических дверей необходимо производить в вертикальном положении и тщательно закреплённых в кузове грузового автомобиля (боковыми перетяжками).
7. Для получения Товара представитель Покупателя должен иметь при себе действующий оригинал доверенности и приказ (копию) на право подписания соответствующих документов (УПД, Передаточного акта и прочих).
8. При условии Доставки Поставщиком, стоимость дана без НДС, выставляется на ИП. Разгрузка силами Покупателя

ВНИМАНИЕ!!!:
- Уличные изделия рекомендуем изготавливать из оцинкованной стали.
- Если иное не указано, комплект наличников в стандартной комплектации с одной стороны. С противоположной стороны будет видна монтажная пена. В случае, если отделка Продукции была выбрана Заказчиком в электронном виде, а не в палитре, предоставленной представителем Исполнителя, цвет готовой Продукции может отличаться.
- Срез пены после высыхания осуществляется силами Клиента.
- На двери, в комплектации которых предусмотрена установка электро-магнитного, электро-механического замков, в стандартной комплектации, устанавливаются только корпуса выбранных моделей замков, без дополнительного электрооборудования.
- При транспортировке продукции наемным транспортом или транспортными компаниями, рекомендуем включить в заказ услугу упаковки: гофрокартон, деревянная обрешетка.
- Уважаемые заказчики, внимательно проверяйте информацию, указанную в данном предложении. Согласованное Коммерческое предложение является основанием для выставления счета. * Сроки могут варьироваться, взависимости от загруженности производства, на момент заключения договора.
- Технические и конструктивные особенности Противопожарной Продукции, рекомендации и назначения, устанавливаются уполномоченными государственными органами МЧС России в соотв. С.ФЗ от 21.12.1994г 69-ФЗ «О пожарной безопасности», либо проектной документацией (или специальных разработанных технических условиях) на сооружение, в котором устанавливается противопожарная Продукция.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ



Примерная визуализация:







Коммерческий директор:

/Байчурина О.С./

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«Ника Сталь»
ИНН 7713499586
ОГРН 1237700388221
МОСКВА