АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Чайка Сервис
603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31, п. 22
Тел: (831) 22-99-700
www.chaika-service.ru
info@chaika-service.ru
ООО «Чайка-НН», ИНН 5257036230, КПП 525901001

№ 55 от 25.01.2024 г.

Коммерческое предложение

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашего завода.

Ваш ведущий менеджер: Артамонов Александр Сергеевич
Мобильный телефон: +7-908-233-56-00
Рабочий телефон: (831) 22-99-706
E-mail: artamonov@chaika-service.ru

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что Автомобильный завод «Чайка Сервис» имеет возможность изготовить: **автогидроподъемник Чайка TR318 с рабочей высотой подъема 18 метров (расположение люльки в транспортном положении над кабиной) на базе шасси ГАЗ С41R13 (3-х местная кабина), дизельный ДВС 168.9 л.с.**



Стоимость автомобиля: 8 950 000 рублей с НДС 20%.
Срок поставки: 70 рабочих дней.
Условия оплаты: по договоренности.
В комплектацию автомобиля входит: алюминиевое ограждение по периметру платформы, кресло оператора, защитный ящик на пульт управлениями опорами.

Технические характеристики автомобиля:

Базовое шасси	ГАЗ-С41R13 Next
Габаритные размеры автомобиля, мм:	
-длина	7150
-ширина	2425
-высота	3550
База автомобиля, мм	3770
Колесная формула, мм	4x2
Снаряженная масса, кг	6450
Полная масса, кг	7000
Мощность двигателя, л.с	168.9

Технические характеристики АГП	
Подъемник	Чайка TR318
Тип подъемника	Гидравлический, Телескопический
Стреловое оборудование	Телескопическая двухсекционная стрела
Рабочая высота подъема, м	18,0
Вылет, м / Грузоподъёмность люльки, кг	10/300 13,5/80
Угол поворота, град.	360
Габаритные размеры люльки, м - длина - ширина - глубина	 1,41 0,71 1,1
Материал изготовления люльки	Алюминий
Тип люльки	Складная
Изоляция люльки, Вольт	2000
Тип изоляции люльки	Опорно-стержневой, полимерный изолятор
Антикоррозийная обработка надрамника	Дробеструйная обработка
Настил платформы	Рифленый алюминий
Размещение электропроводки и рукавов высокого давления	Внутри стрелы
Вид поворота корзины	Гидравлический, гидроцилиндром
Расположение гидроцилиндра поворота корзины	Над стрелой
Расположение гидроцилиндра выдвижения стрелы	Снаружи, над стрелой
Транспортное положение люльки	Над кабиной
Тип крепления корзины к стреле	Шарнирно-рычажное
Угол поворота корзины в горизонтальной плоскости относительно продольной оси подъемника, град, не более	±65
Угол наклона корзины, град	90
Время подъема корзины на рабочую высоту, с	100
Скорость выдвижения секций, м/с	0,4
Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин	0,83
Количество пультов управления подъемником, шт.	2
Тип пультов управления: -на колонне АГП -в люльке	 Ручной, гидравлический, пропорциональный Ручной, гидравлический пропорциональный, эектрогидравлический
Табло на пульте управления в -на колонне АГП -в люльке	 Электронное с LED дисплеем Электронное с LED дисплеем
Информация на табло и на пультае управления на колонне АГП и в люльке	1. Отображение на LED дисплее загрузки корзины в процентах от максимально возможной

	2. Отображение на LED дисплее величины вылета стрелы в процентах от максимально возможного 3. Отображение на LED дисплее давления в барах в поршневой полости гидроцилиндра подъема стрелы 4. Отображение на LED дисплее давления в барах в штоковой полости гидроцилиндра подъема стрелы 5. Отображение на LED дисплее угла наклона стрелы в градусах, относительно горизонта 6. Отображение на LED дисплее температуры окружающей среды в градусах Цельсия 7. Индикация наличие питания 8. Индикация вывешивания автомобиля на опорах 9. Индикация максимальной зона работы 10. Индикация максимальной загрузки корзины 11. Индикация обрыва цепей телескопирования 12. Индикация работы с колонны АГП 13. Индикация работы из люльки 14. Индикация работы опорами 15. Кнопка старт ДВС 16. Кнопка опасности столкновения с кабиной 17. Кнопка звукового сигнала 18. Кнопка аварийной остановки подъемника (остановка ДВС) 19. Тумблер поворота корзины
Пульт управления опорами	Гидравлический, пропорциональный, 4-х секционный (на каждую опору отдельная секция), изготовлен из чугуна, имеет защитный клапан для контроля максимального давления в гидросистеме. В непосредственной близости от пульта управления опорами установлен инклинометр – устройство, отслеживающее горизонтальное положение платформы.
Тип аварийного насоса: - Ручной	Стандартная комплектация
Система безопасности АГП: - Гидравлическая - Электронная	В гидросистеме присутствуют 6 предохранительных клапанов, необходимых для ограничения максимального давления в системе, с целью сохранения целостности гидрокомпонентов и металлоконструкции в критических ситуациях. Состоит из следующих подсистем: 1. Отслеживание положения платформы и подъемника. В составе – пять датчиков, следящих за положением опор и за состоянием шасси (вывешивание колес), а так же датчики стрелы подъемника, следящие за транспортным положением. Сигнал от каждого датчика передается на системную плату, где обрабатывается единым блоком управления. Например: все движения подъемника будут заблокированы, пока платформа не будет твердо стоять на всех четырех опорах. Либо, невозможно поднять опоры, пока подъемник не находится в транспортном положении. 2. Ограничение максимальной грузоподъемности корзины – блокировка всех движений подъемника, в случае превышения допустимой массы груза в корзине. 3. Отслеживание горизонтального вылета. Ограничивает горизонтальный вылет подъемника в зависимости от массы поднимаемого груза. При приближении к максимальному значению горизонтального вылета, система подает звуковой сигнал оператору, а при достижение максимального значения – блокирует все движения подъемника за исключением опускания и поворота. 4. АНТИКРЭШ – система, отслеживающая положение стрелы, относительно кабины автомобиля. Блокирует работу подъемника над кабиной, сигнализируя оператору звуковой и световой индикацией. Движения подъемником в секторе над кабиной возможны только при одновременном нажатии на, находящуюся на пульте управления подъемником, и на рычаг

	гидрораспределителя.



Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания согласно нормативным документам. Завод предоставляет все необходимые документы на АГП для дальнейшей работы и постановки подъемника на учет в Ростехнадзоре.

Приложения:

1. Подробная информация об особенностях и преимуществах автогидроподъемников производства АЗ "Чайка-Сервис".
2. Информация о производственных мощностях и оборудовании, обеспечивающем высокое качество производимой техники.

Полный каталог моделей автоспецтехники - на сайте www.chaika-service.ru

Коммерческий директор Данилов А.С.